

statt ~~269,-~~

nur **259,99**



OVENTROP HEIZKREISSET REGUMAT M3-180, GEMISCHT (OHNE PUMPE)

Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen zum Absperren des Heizkreises, 2 Thermometern in den Handgriffen integriert zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur, Pumpenkugelhahn vor der Pumpe,
Dreiwegemischer mit Sperrventil und montiertem Stellmotor und modular aufgebauter Universalwärmedämmung (der Stellmotor ist ohne Werkzeug montierbar „Plug&Play“ - Prinzip).

504.FF48301	Heizkreisset gemischt	259,99
-------------	-----------------------	---------------



Top-Marken. Starke Preise.
Sonderaktionen exklusiv für Profis im Handwerk.



Gleich mitbestellen:
**Armstrong Hocheffizienzpumpe HEP Optimo
Basic (Heizung/Solar)**
504.FF22372 DN 25-G 1 ½", 180 mm, 4 m **85,99**

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot

Philipp Wagner GmbH • Erbacher Straße 72 • 64380 Roßdorf

Deutsche Post 
DIALOGPOST

statt ~~76,05~~

ab **65,79**



FIRST 3-WEGE KOMPAKT MOTORUMSCHALTVENTIL EMV..110 ROTODIVERT M

Messingventil Divert FDV231 für die Umschaltung in geschlossenen Heizanlagen mit einem max. Glycolanteil von 50%-metallisch dichtend (Leckrate 0,1% vom Kvs). Motor EMV110..4380 zur 2-Punkt Ansteuerung SPST (auf/zu) mit eingebautem Relais. Bestehend aus 1m Anschlusskabel (4×0,5mm), Ausgangssignal (L) max. 1 A, Handverstellmöglichkeit, Stellungsanzeige. Laufzeit 18 sec./90° eine Drehrichtung, Nenndruck 10 bar, Drehmoment 8 Nm, Nennspannung 230 VAC / 50 Hz, Schutzart IP44.

504.FF48363	3-Wege Kompakt Motorumschaltventil	65,79
504.FF48364	1" IG	67,59
504.FF48365	1 ¼" IG	76,99

PROFI LINE
Qualität zum fairen Preis | quality at a fair price

PROFILINE WÄRMEPUMPEN- SPEICHER FISH S15 (1 WT)

~~statt 596,40~~
ab **579,99**



Für Brauchwasserbereitung. Großflächiger Wärmetauscher. Innenemailliert, inkl. Magnesiumanode Hartschaum-Isolierung. Pmax 10 bar, Inspektions-Öffnung Ø125 mm/ Ø180 mm.

504.ZZ88819	150 Liter	579,99
504.ZZ88820	200 Liter	579,99
504.ZZ88821	300 Liter	699,99
504.ZZ88822	400 Liter	739,99
504.ZZ88823	500 Liter	939,99

PROFI LINE
Qualität zum fairen Preis | quality at a fair price

PROFILINE WÄRMEPUMPEN- SOLARSPEICHER FISH S16 (2 WT)

~~statt 970,80~~
ab **939,99**



Brauchwasserspeicher, 2 WT, emailliert, Magnesiumanode. 50 mm Polyurethan-Hartschaum-Isolierung. Anschluss für Elektro-Heizstab, P max 10 bar, T max 95 °C. Inspektionsöffnung Ø125 mm/ Ø180 mm.

504.ZZ88830	300 Liter	939,99
504.ZZ88831	400 Liter	1089,99
504.ZZ88832	500 Liter	1199,99

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot



Afriso Mini-Pufferspeicher ABT 50 (50 Liter)

50 Liter Speicher, wandhängende Installation, Einbindung von 2 Wärmeerzeugern möglich, Montagemöglichkeit für elektrischen Heizstab, 94 × 58 × 27 cm, 38,60 kg

504.FF94285 Pufferspeicher 50 Ltr. **445,99**



Standard-Magnesiumanode, Ø 22 mm, 3/4"

Gewinde 3/4". Separat in einem dafür vorgesehenen Gewindeanschluss ohne Dichtungsmittel einschrauben. Der Kerndraht aus massivem Stahl stellt die Leitfähigkeit der Anode auch dann sicher, wenn sie teilweise verbraucht ist.

504.80402	Magnesiumanode, 500 mm, Ø 22 mm, 3/4"	8,99
504.80400	Magnesiumanode, 700 mm, Ø 22 mm, 3/4"	9,99
504.80405	Magnesiumanode, 900 mm, Ø 22 mm, 3/4"	11,99
504.80410	Magnesiumanode, 1200 mm, Ø 22 mm, 3/4"	22,99
504.80403	Magnesiumanode, 500 mm, Ø 26 mm, 1"	11,99
504.80404	Magnesiumanode, 700 mm, Ø 26 mm, 1"	13,99
504.80406	Magnesiumanode, 900 mm, Ø 26 mm, 1"	16,99
504.80419	Magnesiumanode 550 mm, Ø 33 mm, 1 1/4"	17,99



Frischwasserstation Exklusiv Davos

Edelstahl-Platten-WT, Cu gelötet, 30 Platten, Resolregler (Temperaturwahl, Zirkulationsprogramme), Zapfleistung bei KW-WW/HVL 10-45/65 °C 28 l/min, AG 1" flachdichtend, kaskadierbar, Pmax. 3 bar, Brauchwasserseite max. 10 bar. Pumpe Wilo Para 15/7 iPWM2.

504.FF49001 Frischwasserstation **599,99**



Resideo Speicher-Sicherheitsgruppe SG 150

DVGW-zugelassen für Trinkwasser. Anschlussgröße 1/2" - 3/4", T max. 40 °C, Einbaulage waagrecht o. senkrecht. Bis 200 Liter Speichergröße. Inkl. Dämmung.

504.86490	Ansprechdruck 6 bar	65,99
504.86491	Ansprechdruck 8 bar	65,99
504.86492	Ansprechdruck 10 bar	65,99



Afriso Solarpumpengruppe PrimoSol® 130-4

2-12 l/min, mit Grundfos UPM 3 Solar 25-75. Achsabst. 100 mm, Durchflussmesse, Kugelhahn, integrierter Befüll- und Spüleinrichtung und Entlüftertopf im Vorlaufstrang. ErP-ready: Elektronik mit erhöhter Energieeffizienz reduziert negative Auswirkungen auf die Umwelt.

504.FF26265 Solarpumpengruppe **229,99**



Moojo Trinkwasserspeicher S1 (1 WT)

Emailliert, Magnesiumanode. Ein Wärmetauscher. 50 mm Polyurethan-Hartschaum-Isolierung. Betriebsdruck 10 bar max, T max 95 °C, Inspektions-Öffnung Ø125 mm/ Ø180 mm, Außenmantel grau.

504.ZZ88799	150 Liter	499,99
504.ZZ88800	200 Liter	529,99
504.ZZ88801	300 Liter	629,99
504.ZZ88802	400 Liter	749,99
504.ZZ88803	500 Liter	899,99



Stabanode für isolierten Einbau (M8x30mm)

Magnesiumanode mit Gewindeanschluss M8 × 30 mm. Geeignet für alle gängigen Brauchwasserspeicher. Die Länge der Anode ist kürzbar.

504.80431	D=22 mm, Länge = 500 mm	7,99
504.80433	D=26 mm, Länge = 500 mm	9,99
504.80436	D=33 mm, Länge = 500 mm	12,99
504.80432	D=22 mm, Länge = 700 mm	8,99
504.80434	D=26 mm, Länge = 700 mm	11,99
504.80437	D=33 mm, Länge = 700 mm	16,99



Lovato Trennsystem BW-20, DN 25, ohne Pumpe

Zur Trennung von Primär- und Sekundärkreislauf. Edelstahl-WT mit 20 (0,23 m²), Rückschlagventil, für 180er Pumpe, Kugelhähne mit integr. Thermometer, Distanzstück, EPP-Isolierung, flachdichtende Verschraubungen. Pmax 8 bar, Tmax 120 °C, Achsabstand 125 mm.

504.FF26107 Trennsystem 20 ohne Pumpe **339,99**



Tuxhorn Pumpengruppe Exklusiv Davos gemischter Kreis ohne Pumpe, DN 25

Dreiwegemischer (KvS 11 m3/h) mit progressiver Kennlinie, inklusive Mischer und Motor. Vorlauf re/li. Schwerkraftbremse. Achsabstand 125 mm. Kesselseitig / Heizkreisseitig G 1 1/2" AG, 440 × 250 × 210 mm.

504.FF49008 Typ MK ohne Pumpe **189,99**



Anode für isolierten Einbau, Ø 26 mm, M8

Durchmesser 26 mm, Länge 556 mm. Mit Gewindezapfen M8, Isolierstück und Massekabel. Verbrauchsprüfung kann mit dem Anoden-Prüfgerät AT 1 durchgeführt werden.

504.80435 Anode I 26/550-M8 **10,99**



CORREX-UP Fremdstrom-Anode (bis 500 Liter)

Mit Standard-Elektrode, 400 mm lang. Schützt emailierte Speicherwassererwärmer nach DIN 4753/3 durch potentialgesteuerte Fremdstrom-Einspeisung über eine praktisch unverbrauchbare Titanelektrode wartungsfrei gegen Fehlstellen-Korrosion nach DIN 4753/6.

504.80477 CORREX-UP Fremdstrom-Anode **179,99**



Magnetitabscheider Mag-Jet Exklusiv Davos

Für Einbau in Pumpengruppe. Strömungsrichtung von oben nach unten. Magnetit - und Partikelabscheidung durch Strömungsreduzierung im Bypass und integriertem Magneten. Tauchhülse für flexible Magnetkette. Drehbarer KFE Hahn. Geringer Druckverlust.

504.FF49023 Magnetitabscheider **99,99**



AFRISO HEIZKREISSET
PRIMOTHERM K, DN25,
GEMISCHT

statt 185,-
ab **169,99**



Mit 3-Wege-Mischer (einstellbarer KvS-Wert) und Stellmotor. Baulänge 180 mm. B × H × T: 248 × 400 × 155 mm. Mit Rückflussverhinderer. Vor- und Rücklauf tauschbar. G 1 ½" AG Kessel, G 1" IG Heizkreis. Ohne Pumpe.

504.FF26261	Heizkisset gemischt	169,99
504.FF26247	Heizkisset gemischt inkl. AFRISO-Umwälzpumpe (7 m)	269,99



AFRISO HEIZKREISSET
PRIMOTHERM K, DN25,
UNGEMISCHT

statt 99,99
ab **89,99**



BL = 180 mm. 248 × 400 × 155 mm. Kugelhähne mit Thermometergriff (Rückflussverhinderer im Rücklauf). Mischventil mit Bypass im Vorlauf. VL/RL tauschbar. G 1 ½" außen (Kessel), G 1" innen (Heizkreis). Ohne Pumpe.

504.FF26260	Heizkisset ungemischt	89,99
504.FF26246	Heizkisset ungemischt inkl. AFRISO-Umwälzpumpe (7 m)	199,99

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot

AFRISO Kesselverteiler KSV 125

Inklusive verstellbarer Wandhalterung und Verschraubung. Vor- und Rücklauf tauschbar. Technische Daten: Anschluss Pumpengruppen Überwurfmutter G 1 ½" flachdichtend, Kesselseitig Gewindestutzen 1 ½" AG; Achsabstand Vor- und Rücklauf 125 mm, Einsatzbereich 70 kW, Betriebsdruck max. 6 bar.

504.FF26266	2 Heizkreise	122,99
504.FF26267	3 Heizkreise	154,99
504.FF26268	4 Heizkreise	162,99
504.FF26269	5 Heizkreise	195,99

Oventrop Heizkisset Regumat S-180, ungemischt (ohne Pumpe)

2 Kugelhähne zum Absperrern des Heizkreises, 2 Thermometer in den Handgriffen, Pumpenkugelhahn vor der Pumpe, modular aufgebaute Universalwärmedämmung.

504.FF48300	Heizkisset ungemischt	120,99
-------------	-----------------------	---------------

First 2-Wege Motorkugelventil EMV 110-602 / 4230 (Heizung)

Voller Durchg. 2-Punkt. SPST mit Relais. Handverstellung, Stellungsanzeige. 30 sec./90°. 8 Nm, 230 V, IP 44.

504.FF48351	Typ 602/20, ¾" IG	69,99
504.FF48352	Typ 602/25, 1" IG	74,99
504.FF48353	Typ 602/32, 1 ¼" IG	89,99

Armstrong Hocheffizienzpumpe HEP Optimo Basic (Heizung/Solar)

Permanentmagnettechnologie, Nassläuferausführung. Für Einsatz in Heizungsanlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom. Pumpengehäuse korrosionsbeständig durch KTL-Beschichtung. Nur FF22372 und FF22373 inkl. Isolierung.

504.FF22376	DN25/1 ½"G, 130 mm, 4 m	89,99
504.FF22377	DN25/1 ½"G, 130 mm, 6 m	90,99
504.FF22372	DN 25-G 1 ½", 180 mm, 4 m	85,99
504.FF22373	DN25-1 ½"G, 180 mm, 6 m	86,99
504.FF22369	DN25-1 ½"G, 180 mm, 8 m	137,99
504.FF22374	DN32/2"G, 180 mm, 4 m	86,99
504.FF22375	DN32/2"G, 180 mm, 6 m	88,99

AFRISO Kesselverteiler KSV 125 HW - integr. hydraulische Weiche

Bis ca. 70 kW. Kesselseite G 1 ½" AG, Pumpengruppe Überwurfmutter G 1 ½", flachdichtend. Achsabst. 125 mm. Max. 110 °C, max. 6 bar. Inkl. Iso. u. Wandhalter.

504.FF26270	2 Heizkreise	199,99
504.FF26271	3 Heizkreise	219,99

Flexible Edelstahlwellrohre AG auf ÜWM flachdichtend (ausziehbar, formstabil)

Überwurfmutter (IG) flachdichtend × Außengewinde. Ideal für Anschluss von Kesseln, Speichern, Ausdehnungsgefäßen. Sehr flexibel. Einfach ziehen, biegen, anschließen, fertig. Für Heizungswasser. P max. 6 bar. Dichtung NBR, -40 °C bis +100 °C. T max. 150 °C.

504.ZZ48035	DN 20 (¾") / 75-130 mm	6,99
504.ZZ48036	DN 20 (¾") / 110-210 mm	7,99
504.ZZ48037	DN 20 (¾") / 200-400 mm	9,99
504.ZZ48038	DN 20 (¾") / 260-520 mm	9,99
504.ZZ48039	DN 20 (¾") / 500-1000 mm	11,99
504.ZZ48040	DN 20 (¾") / 750-1500 mm	14,99
504.ZZ48041	DN 20 (¾") / 1000-2000 mm	18,99
504.ZZ48042	DN 25 (1") / 75-130 mm	9,99
504.ZZ48043	DN 25 (1") / 110-210 mm	10,99
504.ZZ48044	DN 25 (1") / 200-400 mm	12,99
504.ZZ48045	DN 25 (1") / 260-520 mm	13,99
504.ZZ48046	DN 25 (1") / 500-1000 mm	15,99
504.ZZ48047	DN 25 (1") / 750-1500 mm	19,99
504.ZZ48048	DN 25 (1") / 1000-2000 mm	24,99

Oventrop Anschluss-Set für Badheizkörper

Bestehend aus Multiblock T, Thermostat Uni SH (Durchgang oder Eck) und SH-Cap (schließt alles formschlüssig zwischen dem Thermostaten und der Verkleidung). weiß.

504.48611	Anschlussset weiß, Eck	44,99
-----------	------------------------	--------------

AFRISO Kesselsicherheitsgruppe KSG 1" bis 50 kW

Inklusive Isolierung. Montageeinheit für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751. Anschluss 1" IG. Gebrauchsfertig bestückt mit Schnellentlüfter, Manometer und automatischem Absperrventil.

504.40519	Kesselsicherheitsgruppe	22,99
-----------	-------------------------	--------------

Oventrop Thermostat Uni LH M 30 x 1,5, 7-28 °C

Flüssig-Fühler, weiß. Auf individuellen Sollwert innenliegend begrenzt- und blockierbar, mit Memo-Scheibe, mit Frostschutzsicherung und Einstellhilfe für Sehbehinderte. Sollwertbereich: 7-28 °C, mit Nullstellung. Skalenkappe: 0 ° 1-5.

504.80659	Thermostatkopf	7,49
-----------	----------------	-------------

Simplex KFE-Hahn ½"

KFE-Kugelhahn in ½", PN 16. Lieferung inklusive Schlauchverschraubung.

504.48231	KFE-Hahn ½"	7,39
-----------	-------------	-------------

Heimeier Thermostatkopf 6000 K

Flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit eingebautem Fühler und Frostschutzsicherung. Standardausführung, weiß. Mit 2 Sparclips. Nach DIN EN 215, Keymark-zertifiziert. Merkmahl 1-5. Sollwertbereich 6-28 °C. M30 × 1,5.

504.80649	Thermostatkopf	9,99
-----------	----------------	-------------



statt 4315,-
ab **3999,99**



LG THERMA V R290 MONOBLOC LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE AUSSENEINHEIT (7-16 kW)

Für Renovierungen und Neubauten. Intelligentes Design für weniger Wartungs- und Installationsaufwand. Flexible Anschlussmöglichkeiten. Max. Vorlauftemperatur 75 °C. Betriebsbereich bis zu –28 °C. Ab 31dB(A) Schalldruck. Optimierte Abtauung. Integrierte Kommunikationsschnittstellen.

- Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan), geringe Kältemittelmenge (1,2kg)
 - Flexible Anschlussmöglichkeiten (Rohrführung nach hinten, optional nach unten)
 - Eines der leisesten Modelle auf dem Markt
 - Maximale Vorlauftemperatur bis zu 75 °C, Betriebsbereich bis zu –28 °C
 - Integrierte Kommunikationsschnittstellen (RS485)

504.FF93571A	LG Therma V R290 - 7kW	A+++	3999,99
504.FF93565A	LG Therma V R290 - 9kW	A+++	4279,99
504.FF93566A	LG Therma V R290 - 12kW	A+++	5789,99
504.FF93567A	LG Therma V R290 - 14kW	A+++	6359,99
504.FF93568A	LG Therma V R290 - 16kW	A+++	6929,99
504.FF93569	Hydrobox		1299,99
504.FF93570	LG PHCSO C-Box		649,99

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot



LG Brauchwasserwärmepumpe Therma V Dual-Inverter R134A

Dual Inverter Warmwassererzeuger mit Wärmepumpen Technologie. Hohe Energieeffizienz (SCOP up to 4.45 / A+). Geräuscharmer Betrieb (53 dBA), intuitive Bedienung, LG ThinQ Diagnose, Wifi Steuerung, Black Fin Wärmetauscher, KEYMARK / EHPA1) Zertifiziert / MCS / Eurovent Zertifiziert, 10 Jahre Garantie auf dem Kompressor. Hohe Ausfallsicherheit durch zwei Heizstäbe in Verbindung mit der integrierten Wärmepumpe. Fällt einer der Heizstäbe oder die Wärmepumpe aus, gewährleisten die anderen Komponenten den weiteren Betrieb. Sehr leise: 53 dBA .

504.FF93630	R134A, 200l	1399,99
504.FF93631	R134A, 270l	1599,99



Wärmepumpenanbindungs-Doppelleitung Twinway Nano Split (Doppel-Wellschlauch)

Vorisolierte Rohre zum Anschluss von Monoblock-Wärmepumpen. PVC-ummantelt. 100% gedämmt gem. GEG bei Erdverlegung. 200% gedämmt bei Freiverlegung nur in Verbindung mit Wayflex Premium Dämmschlauch. Aerogel-Isolierung mit Wärmeoeffizienten λ= 0,0175 W/(m·K) bei 10 °C gemäß EN 12667:2002) und hydrophoben Eigenschaften. PN 10, Doppel-Edelstahlwellschlauch aus 1.4404. Mit Nano-HT-Isolierung und PVC-Schutzfolie (trennbar). Dämmdicke 13mm.T max 150 °C. DN 32.

504.FF90870	3 m-Rolle	219,99
504.FF90871	5 m-Rolle	369,99
504.FF90872	7 m-Rolle	515,99
504.FF90873	10 m-Rolle	739,99



Dämpfungssockel 3er-Set inkl. Schraubensatz

Bodenkonsole zur Aufnahme für Außengeräte. Zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung. NBR-Mischung mit integrierter eloxierter Aluminiumschiene. Set bestehend aus 3 Sockeln, je 600 × 180 × 95 mm.

504.89756	3er-Set	65,99
-----------	---------	-------



Afriso Frostschutzventil AAV für Wärmepumpen

Einbindung in System-Vor- und -Rücklauf. Thermo-Kartusche einfach wartbar. Kvs-Wert AAV 102: 55 m³/h, AAV 302: 70 m³/h, P max 10 bar, Öffnungstemperatur (Medium) 3 °C (± 1 °C).

504.47387	AAV 102, 1" AG	39,99
504.47388	AAV 302, 1 ¼" AG	40,99



Heizungswasser-Füllkombination

Füllkombination zur Vollentsalzung des Heizungswassers gemäß VDI 2035 und ÖNORM H 5195-1. Farbänderung der Kartusche zeigt den Verbrauch an. Entsorgung Kartuschen im Hausmüll. Durchfluss 90 l/h / 120 l/h, Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100: 110 Liter / 220 Liter (Laborbedingungen.). Betriebsdruck max. 8 bar, T max. 45 °C. Lieferumfang: Filtergehäuse inkl. Entsalzungskartuschen, Wasserzähler, Kugelhahn, BefüllCombi BA, Durchflussbegrenzer, Siebdichtung gegen Harzeintrag, Wandhalterung und Öffnungsschlüssel.

504.FF80700	mit 0,75 Liter-Kartusche	289,99
504.FF80701	mit 1,5 Liter-Kartusche	339,99



WAYflex premium Dämm- u. Schutzschlauch (Dämmdicke 32 mm)

Dämm- / Schutzschlauch für Twinway Nano Wärmepumpenanbindungsleitung zur 200 %-Isolierung nach GEG bei oberirdischer Verlegung. Lieferung: 5 m Rolle. Mit Klettverschluss für einfache Montage.

504.FF90877	5 m-Rolle	85,99
-------------	-----------	-------



Verschraubung Wellrohr auf AG für Twinway Nano Split

Passenden Verschraubung für Twinway Nano Split-Doppelrohre - von Wellrohr DN 32 auf Außengewinde (AG).

504.FF90878	DN 32 auf 1" AG	38,99
504.FF90879	DN 32 auf 1 ¼" AG	30,99



Dirtstop XL BM Multifunktions-Filter

Magnetischer Schlammabscheider. Hoher Volumenstrom: ideal für Wärmepumpen. Mit Filter und Doppelmagnet. Drehbarer Anschluss von 0-90°. Große Schlammammelkammer für Verunreinigungen.

504.80722	1" AG: 2,75 m³/h	73,99
504.80723	1" ¼ AG: 4,6 m³/h	76,99



Ferrox TF1 Total Filter (Magnetit- und Schlammabscheider)

Der Hochleistungs-Anlagenleitungsfilter für magnetische und nichtmagnetische Verunreinigungen.

504.80791	22 mm	102,99
504.80792	28 mm	105,99
504.80790	1" IG	99,99



Universal Nachfüllkartusche für Nachfüllkombinationen

Mit Mischbettharz (0,75 oder 1,5 Liter), geeignet für Profiline, UWS Heaty, Caleffi, Orben. Farbwechsel des Mischbettharzes zeigt Verbrauch an.

504.FF80702	Nachfüllkartusche 0,75 Liter	29,99
504.FF80703	Nachfüllkartusche 1,5 Liter	39,99



Hauseinführung für Twinway Nano Split

Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten. Lieferumfang: 2 × MIS100, 2 × Wandschraube, 2 × 2-Komponentenharz. Für Kernbohrungen Øi: 99-103 mm, Wandstärken: 240-600 mm. Gas- und wasserdicht.

504.FF90882	Hauseinführung	289,99
-------------	----------------	--------



Dirtstop Easy Multifunktions-Filter

Kompakter Schlamm- und Magnetitabscheider für Heizkessel, Gasthermen und Wärmepumpen! Pmax 3 bar, Kv: gerade Anordnung: 5.5 m³/h bzw. 90°: 6.5 m³/h, 800 µm Edelstahl-Maschenfilter, Magnet Neodym 12.000 G, Anschlüsse ¾" AG × ¾" IG.

504.80720	Dirtstop Easy ¾" AG × ¾" IG	48,99
-----------	-----------------------------	-------

statt 5639,-
ab **5359,99**



Panasonic

PANASONIC AQUAREA
WÄRMEPUMPE (AUßENGERÄT)
M-SERIE T-CAP , 9-16 kW

Die M-Serie besteht aus einem Innen- und einem Außengerät. Kompatible Innengeräte 9-16kW: Kombihydromodul mit 185 Liter Trinkwasserspeicher, 9kW Heizstab, WH-ADC-0316M9E8AN2 oder Bedieneinheit mit WLAN-Adapter, CZ-RTW2TAWIC. 20-30 kW: Panasonic Reglermodul M-Serie für Heizstäbe bis 18 kW (WH-CME8L).

504.FF94467	Außengerät 9 kW	5359,99
504.FF94468	Außengerät 12 kW	5729,99
504.FF94469	Außengerät 16 kW	6599,99
504.FF94470	Außengerät 20 kW	10899,99
504.FF94471	Außengerät 25 kW	11869,99
504.FF94472	Außengerät 30 kW	13399,99
504.FF94474	Kombi-Hydromodul WH-ADC0316M9E8AN2 (185 Liter)	3549,99
504.FF94478	Reglermodul WH-CME8L (ab 20 kW)	1139,99

✓ Top-Marken. Ein Shop.
www.philipp-wagner.de

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot

AustroPex WPP Wärmepumpenrohre (Erdleitung)

Flexible, vorisolierte und selbstkompensierende Leitung mit zwei Heizungsrohren und 2 Leerrohren für Wärmepumpen-Anbindung. Leerrohre sind für Steuer- und Versorgungskabel. Korrosionssichere Mediumrohre aus vernetztem PE-Xa laut DIN 16892/16893 mit roter Sauerstoffdiffusionssperre EVOH laut DIN 4726. Elastische Schaumstoffdämmung aus vernetztem XPE mit geschlossener Mikrozellstruktur. Effektive Trennung zwischen Vor- und Rücklaufleitung. Gewellter, schützender Außenmantel. Angaben in Preis pro Meter - bitte bestellen Sie die Anzahl an Metern die sie benötigen.

504.FF92777	A 125-2 × 32	59,99
504.FF92778	A 145-2 × 40	68,99
504.FF92779	A 160-2 × 50	85,99

Endkappen für WPP und WPE

Endkappen für die AustroPEX Wärmepumpenrohre Typ WPP und WPE.

504.FF92818	Für A 125 - 2 × 25 + 1 × 32 + 1 × 25	30,99
504.FF92791	Für A145 - 2 × 40 + 1 × 32 + 1 × 25	39,99
504.FF92333	Für A160 - 2 × 50 + 1 × 32 + 1 × 25	42,99

Klemmübergang PE-Xa/AG für AustroPex

Klemmübergangsverschraubung für AustroPex Double Fernwärme-Doppelrohr. Bitte wählen Sie anhand des Außen-Durchmessers des Innenrohrs aus.

504.FF92701	PEX 32 × 1" AG	27,99
504.FF92702	PEX 40 × 1 ¼" AG	31,99
504.FF92703	PEX 50 × 1 ½" AG	46,99

Scrubs - Handreinigungstücher

Feuchtes und äußerst effektives Reinigungstuch. Entfernt problemlos tiefliegenden Schmutz. Das haltbare Tuch entfernt mühelos Schmutz, Schmiermittel, Teer, Dichtungsmittel, Schmiere, Öl, Wachs, Farbe, Klebstoff, Tinte, Fugenmittel und vieles mehr.

504.70535	Scrubs-Eimer (72 Tücher)	13,29
-----------	--------------------------	-------

Klimakonvektoren mit integriertem Gebläse

Heizt, kühlt, entfeuchtet und filtert. Hochleistungs-DC-Inverter-Brushless-Motor mit ultra leisem Ventilator, hocheffizientem Wärmetauscher, PP-Netzfilter und Kondensatauffangwanne mit Tropfschutzisolierung. Timer, Touchpad, Display-Sperre. Inkl. Befestigungssatz.

504.FF85699	760 W	429,99
504.FF85698	1370 W	469,99
504.FF85697	2000 W	529,99
504.FF85696	2690 W	599,99

Reflex N MAG

Für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme. Gewindeanschluss, ab 35 l stehend, Membran nach DIN EN 13831. Zul. Betriebstemp. 70 °C. Glykolgehalt im Wasser max. 50%. Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG. Vordruck 1,5 bar, max. 120 °C.

504.FF46202	Reflex N, 3 bar, 120 °C, ¾", 18 Liter	29,99
504.FF46203	Reflex N, 3 bar, 120 °C, ¾", 25 Liter	40,99
504.FF46204	Reflex N, 3 bar, 120 °C, ¾", 35 Liter	42,99
504.FF46205	Reflex N, 6 bar, 120 °C, ¾", 50 Liter	67,99
504.FF46206	Reflex N, 6 bar, 120 °C, 1", 80 Liter	94,99

Afriso Kappenventil mit KFE-Hahn

Für Heizung / Solar. Integrierter Ablasshahn mit Schlauchanschluss - einfache Betätigung über Standard-4-Kant-Schlüssel SW5 für Heizkörper-Entlüftungsventile. Verplombbares Absperrventil.

504.48052	G¾" × G¾" mit KFE-Hahn G¾"	8,99
504.48053	G1" × G1" mit KFE-Hahn G¾"	12,99

Dämpfungssockel Paar inkl. Schraubensatz

Bodenkonsole zur Aufnahme für Außengeräte. Zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung. NBR-Mischung mit integrierter eloxierter Aluminiumschiene. Set bestehend aus 2 Sockeln, je 600 × 180 × 95 mm.

504.89738	2er-Set	43,99
-----------	---------	-------

Thermische Ablaufsicherung, Kapillar 1300 mm

Zur Absicherung von Heizkesseln mit eingebauten Warmwasserbereitern in geschlossenen Festbrennstoff-Heizungsanlagen. Nach DIN 4751. Max. 10 bar, fest eingestellt auf 97 °C. Kapillarrohr 1300 mm, Tauchhülse ½", 142 mm.

504.90241	Thermische Ablaufsicherung	44,99
-----------	----------------------------	-------

Laddomat 21-60 mit Hocheffizienzpumpe

Vormontierte Ventileinheit für Rücklaufanhebung und optimale Füllung des Puffers. Inkl. Isolierung, 3x Thermo-meter, 3x Kugelhahn, Rückschlagventil, Thermoelement 72° u. Hocheffizienzpumpe.

504.90372	Anschluss 1 ¼"IG	349,99
-----------	------------------	--------

Atmos Holzvergaserkessel GSE

Scheitholz-Vergaserkessel mit Saugzuggebläse, Keramikauskleidung im Füll- und Brennraum. Sehr gute Abgaswerte, zusätzliche Turbulatoren im Rauchgaskanal und vergrößerte Wärmetauscherfläche. Primär- und Sekundärluft separat einstellbar. Ab 25 kW 53 cm max. Scheitholzlänge.

		kW	Maße mm	
504.90378	DC 18 GSE	19	1200 × 680 × 905	3399,99
504.90273	DC 25 GSE	25	1350 × 680 × 905	3999,99
504.90274	DC 30 GSE	29,80	1200 × 680 × 1005	4229,99
504.90275	DC 40 GSE	40	1350 × 680 × 1200	4699,99
504.90276	DC 50 GSE	49	1350 × 680 × 1200	5129,99



STEINEN

STEINEN ÖLBRENNERDÜSEN (S/H)

~~statt 5,70~~
ab **5,29**



Bitte bei Bestellung den Sprühwinkel (45° oder 60°) und das Sprühmuster (S oder H) angeben. Angebot gilt nur für Abnahme in VPE (12 Stück).

504.11002	0,40-0,45 gph	6,49
504.11000	0,50-0,55 gph	5,79
504.11001	0,60-1,00 gph	5,29

Fluidics
Instruments

FLUIDICS ÖLBRENNERDÜSEN (SF/HF)

~~statt 5,40~~
ab **5,00**



Verfügbare Sprühmuster SF/S und HF/H. Bei Bestellung bitte Sprühwinkel und Sprühmuster angeben. Angebotspreis gilt nur für Abnahme in VPE (12 Stück).

504.18002	0,40-0,45 gph	5,49
504.18003	0,50 gph	5,29
504.18004	0,55-5,50 gph	5,—

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot



Intercal Gelbbrenner SLV 100 B, 16-55 kW

Ölbrenner der neuesten Generation (NOx-Klasse 3). Kompakte Abmessungen, großer Leistungsbereich, leise, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Wartungssicherheit durch marktübliche Standardkomponenten.

504.88005	SLV 100 B, 16-55 kW	409,99
-----------	---------------------	---------------



Danfoss Ölbrennerdüsen OD (S/H)

Bitte bei Bestellung den Sprühwinkel (45° oder 60°) und das Sprühmuster (S oder H) angeben. Angebot gilt nur für Abnahme in VPE (10 Stück).

504.13002	0.40 u. 0.45 gph	9,99
504.13001	0.50 - 1.00 gph	7,99



Suntec AUV 47 SERVICEPUMPE

Mit LE-Funktion. Ersetzt Modelle mit und ohne LE-Funktion. Passend für ein- und zweiflächige Kupplungen. Düsenausgang rechts oder links, Magnetventil stromlos geschlossen, Welle 2-flächig.

504.22752	AUV 47 L, Drehrichtung links	44,99
504.22753	AUV 47 R, Drehrichtung rechts	44,99



Elco Blaubrenner Vectron Blue

Rußfreie Verbrennung, Ölvorwärmung, niedrige Anfahrmissionen. Emissionswerte deutlich unterhalb der 1. BImSchV. Schiebeflansch.

504.87970	Elco Vectron Blue 1.20, 11-20 kW	709,99
504.87971	Elco Vectron Blue 1.24, 14-24 kW	709,99
504.87969	Elco Vectron Blue 1.28, 20-28 kW	779,99



Danfoss Ölbrennerdüse 80 H-V für Viessmann

Ölbrennerdüse für Viessmann modulierende Brenner Vitoladens 300 C.

504.13022	0,32 USgal/h, 80H V	19,99
504.13023	0,40 USgal/h, 80H V	19,99



Suntec Service-Koffer AUV 47

Kompakter Koffer mit folgendem Inhalt: 1× Pumpe AUV 47 L (linksdrehend, Druckausgang links oder rechts), 1× Pumpe AUV 47 R (rechtsdrehend, Druckausgang links oder rechts), 2× Filtereinsätze, 1× Magnetventil-Spule, 4× Deckel-Dichtungen, 1× Adaptierung von 32 auf 54 mm, 2× Steckerkabel C45 (45 cm), 1× Umrüstsatz AU/AE, 12× Anschlusnippel, 4× Red.-Stück DN 8×DN 6.

Alle Teile sind auch separat als Ersatzteile erhältlich.

504.22750	Servicekoffer	159,99
-----------	---------------	---------------



Elco Ölbrenner Vectron Eco 1.34

Anzeigedisplay mit verständlicher Bildsprache. Niedrige Geräuschemissionen. Schnelle Inbetriebnahme, leichte Handhabung. Niedrige Anfahrmissionen durch direkte Düsenabspernung. Zuverlässige Komponenten.

504.87972	Vectron Eco 1.34, 16-34 kW	599,99
504.87977	Vectron Eco 1.50, 28-50 kW	699,99



Danfoss Rundkopf Ölbrennerdüse 0.35 80° HR

Rundkopf-Messingdüse, 0.35 USgal/h, 80° HR, CEN: 1,35kg/h, Einsatz bspw. in Buderus BZ I.O. Hersteller-Nr. 030H9903.

504.da003580hr	0.35 80° HR	11,99
----------------	-------------	--------------



Wagner Brennerreiniger, 500 ml

Multifunktionales Reinigungsspray zum Sonderpreis. Geeignet für Düsenstöcke, Stauscheiben, Gebläse- und Lufräder, Innengehäuse und Zündelektroden.


504.70273	500 ml Dose	3,99
-----------	-------------	-------------



Düsenkoffer mit Klarsichtdeckel

Stabile Kunststoffausführung mit Schaumstoff-Einlage. Für 44 Ölbrenner-Düsen. Klarsichtdeckel für guten Überblick über das enthaltene Sortiment. Lieferung ohne Inhalt/Düsen.

504.10501	DK 44, 235 × 185 × 48 mm	6,29
-----------	--------------------------	-------------



Deckeldichtung für Suntec AS, AN, AE, AL, AT, AU, ALE (für eckiges Pumpengehäuse, ab ca. Bj. 2001)

Deckeldichtung für Suntec-Pumpen der Baureihen AS, AN, AE, AL, AT, AU, ALE - Rev. 4, Rev. 6. Für eckiges Pumpengehäuse, ab ca. Bj. 2001.

504.22715	Deckeldichtung	1,59
-----------	----------------	-------------



Weiße Trikotputzlappen, 10 kg

Weiße Trikotputzlappen aus Baumwollgewebe ohne Beimischung. Hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware. Reinweiß, weich, fusselfarm und besonders saugfähig. 10kg in Folie gepresst.

504.70554	10 kg in Folie gepresst	31,99
-----------	-------------------------	--------------



Pumpenprüfsatz (glyzerinegefüllt)

Pumpenprüfsatz im Kunststoffkoffer. Manometer Ø 50 mm, 0-25 bar, R 1/8". Vakuummeter Ø 50 mm, -1-0 bar, R 1/8". Entlüftungsarmatur R 1/8". Zwei verschiedene Verlängerungsstücke.

504.24405	Pumpenprüfsatz B	37,99
-----------	------------------	--------------



Fast Orange Handreiniger, 443 ml-Flasche

Natürlicher, biologisch abbaubarer Handreiniger. Mit Aloe Vera, Lanolin, Glycerin und Jojobaöl zur Hautpflege. Entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel, Epoxide, Klebstoffe und Tinte - reinigt ohne Wasser. pH 7,0.

504.52365	443 ml-Flasche	6,99
-----------	----------------	-------------

statt 159,90

nur **153,99**

Gratis

Baseballcap und
Trinkflasche



DANFOSS AKTIONSPAKET: 2 X BFP 21 L3 SERVICEPUMPE PLUS BASEBALLCAP UND TRINKFLASCHE

Das Sommer-Aktions-Paket:
2× Danfoss Ölbrennerservicepumpe Typ BFP 21 L3 (071N7170) plus Baseballcap und Trinkflasche. Für ein bisschen Schatten und etwas Erfrischendes zum mitnehmen.

504.AX10151	Aktionspaket	153,99
-------------	--------------	---------------



www.philipp-wagner.de: einkaufen mit Handwerker-Bonus.

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot

Zündelektrode für Viessmann VitoFlame 300, Vitoplus 300, Vitoladens 300

Zündelektrodenblock, Viessmann Nr. 7839971, ersetzt alte Artikelnummer 7828552.

504.Y7839971

Zündelektrode

28,99

Für MAN/MHG RE 1.19-22H, 38/44 H 1.0-1.4 LN, RZ 2.6/7

Isolierung 7×72 mm, Anschluss: 4 mm. Hersteller Referenz-Nr. 95.24236-0043. Als Ersatz für 95.24236-0037 und 95.24236-0048 geeignet.

504.44427

Zündelektrode

5,99

Glühzünder für Buderus/Sieger

Glühzünder komplett mit Adapter für Gasbrennwertkessel und Umlaufwasserheizer. Geeignet für Buderus GB112, GB122, GB132T, GB142, U1xx sowie Sieger HG- und BK-Serie (HG10, BK11W11-60). Referenznummer 7099006.

504.87114

Glühzünder

47,99

Bosch Elektrodensatz für GB192i-15/25/35/42 und GC9000i

Passend für Bosch / Junkers Bosch Elektrodensatz für GB192i-15/25/35/42, GC9000iW .. GC9000iWM .. GC7000iW 35.42 B/C/BC. Ref.-Nr. 87186630920.

504.FF50043

Elektrodensatz

36,99

Zündelektrode für Buderus BRE 1.1, 1.2 und MAN / MHG RE 2

Für Buderus BRE 1.1, 1.2 und MAN RE 2.6/2.7 (ab 07/92), Ref.-Nr. 95.24236-0026

504.44330

Zündelektrode

5,99

Buderus / Sieger Wartungs-Kit 9 GB172 14-24 kW ...

Bestehend aus Elektrodensatz (Elektroden, Brennerdichtung, Schauglas), O-Ring 12×3 Gasanschluss, Doku. Für Buderus GB172 14-24 kW / Junkers ZSB/ZWB/ZWSB 3A.

504.87166

Wartungs-Kit 9

34,99

Für Viessmann Unit (bis Bj. 92)

Bis Bj. 92, Ref.-Nr.: 5072037, 7810142.

504.44354

Zündelektrode

5,89

Glühzünder für Viessmann Atola/ Rexola

Ersatz-Glühzünder für Viessmann Atola, Rexola Biferral, Grundkessel AV, Rexola, Grundkessel RV, AVN. Hersteller-Referenz-Nr. 7813525. Ersetzt u.a. Ref.-Nr. 160500512, 160501221.

504.Y7813525

Glühzünder

97,99

Zündbrenner Service-Set AE f. Buderus

Set bestehend aus Zündbrenner, Zündkabel, 2 Dichtungen, Anschlussstecker für Ionisationselektrode und 4 Schrauben. Für Buderus Typen 124X, 234X 434X, 134LP, 134X, 224LP/X, AZ334Z und für Sieger SG 95 VP 08-29, allerdings nicht geeignet für Multigas. Ref. 63006225

504.87073

Zündbrenner-Set AE

96,99

Elektrodenbürste

Elektrodenbürste mit gewelltem Messingdraht, 3-reihig. Länge 150 mm.

504.70241

Elektrodenbürste

2,89

Mischsystem für Buderus/Sieger BRE/SRE mit Keramikbeschichtung

Geeignet für Buderus/Sieger BRE/SRE. Bestehend aus Mischsystem mit Keramikbeschichtung (geeignet für schwefelarmes und -reiches Heizöl sowie Gemische), Zündelektrode, Düse und Dichtung sowie Einbauleitung mit Einstellwerttabelle.

504.87107K2	Für Buderus Brennertyp BRE 1.0 HPS-17 kW	159,99
504.87108K2	Für Buderus Brennertyp BRE 1.1 HPS-21 kW	159,99
504.87109K2	Für Buderus Brennertyp BRE 1.2 HPS-28 kW	159,99
504.87111K2	Für Buderus Brennertyp BRE 1.3 HPS-35 kW	159,99
504.87112K2	Für Buderus Brennertyp BRE 1.4 HPS-43 kW	159,99

Dichtring für MAN

Abmessung: 91×76×6 mm, Referenz-Nr. 95.22287-0024, 95.22287-0041. Geeignet für MAN/MHG RE 1 und RE 1 H.

504.44404

Dichtring für MAN

2,29

Zündtransformator EBI 4 M S

Service-EBI. Zündeneinheit für kleinere, mittlere Öl- und Gasbrenner. 2-polige Zündung. Doppelt isoliert. Mit Servicesatz. 230 V, 33% Einschaltdauer bei 60 °C, 40 mA, Stecker 4 mm, 2×7,5 KV. Ersetzt unter anderem EBI 052F0030. Ref. 052F4045.

504.44091

EBI 4 M S 052F4045

35,99

Dauerdichtung Brennerrohr für Buderus D81

Dichtung für Mischsystem, Maße 81×97×4,5 mm. Bspw. für Brennertyp BRE 1... oder BE-A. Für Sieger BE 17 kW, BE 21 kW, BE 28 kW, BE 34 kW, BE 43 kW, BE 45 kW, BE 55 kW, BE 68 kW, BE 70 kW, BS 17 kW, BS 21 kW, BS 28 kW, BS 34 kW, BS 45 kW, BS 55 kW, BS ...

504.44424

Dauerdichtung

7,99



Honeywell

HONEYWELL TFI 812.2
MOD. 10

statt 65,79
nur **61,99**



Gasfeuerungsautomat für atmosphärische Gasbrenner (2-stufig). Sicherheitszeit 5 s. Auch für WLE nach DIN 4794. Überwachung mittels IRD 1020 oder Ionisation.

504.31320	TFI 812.2 Mod. 10	61,99
-----------	-------------------	--------------

SIEMENS

SIEMENS ÖLFEUERUNGS-
AUTOMAT LOA 24.171B27

statt 50,99
nur **49,99**



Für Leistungen bis 30 kg/h. Intermittierender Betrieb. Ersetzt LOA14, LOA21, LOA22, LOA 22.171A27.

504.30015	LOA 24.171B27	49,99
-----------	---------------	--------------

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot



Honeywell DKO 974 mod. 05 Ölfeuerungsauto-
mat

Digitaler Feuerungsautomat für 1-stufige Öl Brenner mit Ölvorwärmung. Bis 30 kg/h im intermittierenden Betrieb. Überwachung mittels MZ 770 S, IRD 1010 oder UVD 970. Ersatz für TF 834 und 834.2.

504.31105	DKO 974 Mod. 05	56,99
-----------	-----------------	--------------



Füllstandsanzeiger Senso4s für Gasflaschen

Digitaler Füllstandsmesser für Gasflaschen, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg.

504.FF51062	Füllstandsanzeiger	52,99
-------------	--------------------	--------------



Honeywell VCZZ6000 Ventileinsatz

Ventileinsatz für 3-Wege-Ventile der VC-Serie DN 20 (¾") und DN25 (1"). Einsatz bspw. bei Interdomo (Ref.-Nr.) 292632, auch passend bei Atag HR 2033, HR 2055.

504.28984	VCZZ6000 ¾"	28,99
-----------	-------------	--------------



Siemens LMO 14.155C2MA Ölfeuerungsautomat

Ölfeuerungsautomat (Steuergerät) für 1-stufige Brenner bis 30 kg/h, bspw. für MHG RE 1.19H bis RE 1.70H. Vorspülzeit 16 s. Sicherheitszeit 10 s. Überwachung mittels QRB 1 oder QRC 1. MHG 95.95249-0050.

504.30431	LMO 14.155C2MA	123,99
-----------	----------------	---------------



Herd Anschluss-Set Basic

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes, zum Anschluss eines Haushaltsgerätes, z. B. Herd an die Gasflasche. Verbindungsrohr 8 × 1 × 400 mm kann gekürzt werden.

504.FF51043	KLF × IG G ½, 50 mbar, 1,5 kg/h	54,99
-------------	---------------------------------	--------------



Honeywell Stellantrieb für 3-Wege-Umschaltven-
tile VC-Serie

Ansteuerung mit einer Phase und Dauerphase EPE (einpölig-einschaltend). 4 W, IP40, Isolierklasse II, 24 V 50 Hz. Laufzeit 7 Sekunden. Molex-Anschluss.

504.28981	Stellantrieb	39,99
-----------	--------------	--------------



Feuerungsmanager W-FM10 230 V Serie C für
Weishaupt WL 10, WL 20

Die Ref.-Nr. 600336 wird durch den Nachfolger Ref.-Nr. 600475 ersetzt.

504.87462	W-FM10	216,99
-----------	--------	---------------



Schlauchbruchsicherung Niederdruck

Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen. Anschlüsse G ¾ LH-ÜM × G ¾ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h. Verhindert Gasaustritt bei Nenndurchflussüberschreitung um 10%.

504.FF51016	Schlauchbruchsicherung	14,99
-------------	------------------------	--------------



Tackernadeln für Fussbodenheizungsrohr

Zur sicheren Befestigung des Heizrohrs auf der Rolldämmung, geeignet für Rohre von 14-20 mm. Aus schlagfestem Kunststoff gefertigt, mit doppelter Spitze für besseren Halt. Magaziniert zu je 50 Stück und im Karton zu 1000 Stück verpackt.

504.81534	Tackernadeln, 1000 Stück	15,99
-----------	--------------------------	--------------



Weishaupt Feuerungsmanager W-FM05

Öl- und Gasbrennersteuergerät von Weishaupt, welcher die Inbetriebsetzung und Ausserbetriebsetzung des Brenners steuert. Referenz-Nr. 600470 (600333).

504.87460	W-FM05 (600470)	129,99
-----------	-----------------	---------------



Gas & Technik Küchenabsicherung KA

System KA mit Doppelventilkombination besteht aus einem vorgeschaltetem Kugelhahn mit thermischer Abspernung, der Sicherheitssteuerung SKK, der Abluftüberwachung mit optionaler zusätzlicher Überwachung der Zuluft und dem Fettfilter und der Anschlussmöglichkeit für den Not-Aus-Taster.

504.51075	KA 15 Küchenabsicherung DN 15	1369,99
504.51076	KA 20 Küchenabsicherung DN 20	1399,99
504.51077	KA 25 Küchenabsicherung DN 25	1429,99
504.51078	KA 32 Küchenabsicherung DN 32	1979,99
504.51079	KA 40 Küchenabsicherung DN 40	2329,99



Moojo Drive 2 Thermoelektrischer Stellantrieb
Mit Handverstellung. M30 × 1,5, stromlos geschlossen „NC“ - jederzeit einfach manuell zu öffnen. Nur 39 mm Baubreite, IP 54, nur ca. 1 W Leistungsaufnahme.

504.FF81646	Stellantrieb	7,99
-------------	--------------	-------------



Gasfeuerungsautomat S4564QT1006 für
Viessmann

Gasfeuerungsautomat S4564QT1006 (ohne Anschluss-zubehör) für Viessmann Vitogas050 und Vitogas 100

504.Y7823803	Gasfeuerungsautomat	109,99
--------------	---------------------	---------------



Thermischer Stellantrieb TSA 01, 230 V, M30 x
1,5 AG (bspw. für Uponor-Verteiler)

Elektrothermischer Stellantrieb mit integrierter Stellungs-anzeige in transparentem Fenster, stromlos geschlossen. Ø 39 mm, kompakt, bspw. einsetzbar bei Uponor-Verteile-
lern mit Innengewinde.

504.FF81636	Stellantrieb M30 × 1,5 AG	7,99
-------------	---------------------------	-------------



statt 75,50
nur **69,99**



OVENTROP TOC DUO 3

Ölfiter-Entlüfter-Kombination für Einstrangsysteme mit Rücklauf-Zuführung. Tankseitig G 3/8" IG für Klemmringanschluss 6, 8, 10 und 12 mm (Anschlussätze bitte separat bestellen), brennerseitig G 3/8" AG mit Innenkonus für Brennerschläuche mit G 3/8" Überwurfmutter.

504.40621	TOC DUO 3/8"	69,99
-----------	--------------	--------------



Alles aus einer Hand, keine Umwege, nur Qualität.

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot



Oventrop SiKu-Filtereinsatz, lose
50-75 µm. Gelb. Zylindrisch.

504.41206	SiKu-Filtereinsatz	1,19
-----------	--------------------	-------------



SiKu-Filtereinsatz »Oventrop-Magnum«
Lange Ausführung. 50-75 µm.

504.41615	SiKu »OV-Magnum«	4,99
-----------	------------------	-------------



Filz-Filtereinsatz, lose
Filtereinsatz aus Filz (Filzfiltereinsatz) für Oventrop oder Afriso-Ölfiter. 50-75 µm.

504.41203	Filz-Filtereinsatz	0,69
-----------	--------------------	-------------



Afriso SiKu-Filtereinsatz
Sinterkunststoff-Filtereinsatz für Afriso und Oventrop Ölfiter. Sikusieb kurz, große Filterfläche durch Sternform. Filterfläche 115 cm. Maschenweite 50 µm. Farbe Blau.

504.41250	SiKu-Filtereinsatz	0,69
-----------	--------------------	-------------



Aquametro Heizöl-Zähler VZO 4
Ringkolbenzähler mit mechanischem Zählwerk. Horizontale, vertikale und schräge Montage. Temp. max. 60 °C. PN 25 bar. Ohne Montage- und Einbausatz. Anschluss 1/8" IG. Dauerdurchfluss 50 l/h. Messbereich 1-80 l/h.

504.43350	VZO 4, 1/8" IG	229,99
-----------	----------------	---------------



Afriso Flo-Co-Top-1 K Si
Automatischer Heizölentlüfter mit SiKu-Einsatz (50 µm) und Absperrventil. Anschlüsse Brennerseite G 3/8" AG. Anschluss Tankseite G 3/8" IG. Betriebstemperatur max. 60 °C. Betriebsüberdruck max. 0,7 bar. Prüfdruck 6 bar.

504.40650	FloCoTop K	44,99
-----------	------------	--------------



Afriso FloCo-Top-2CM Autom. Heizölentlüfter
Gehäuse: Kunststoff. Brennerseite G 3/4" AG mit 60°-Konus für Brennerschläuche, Tankseite G 3/4" IG, Düsenleistung max. 100 l/h, Rücklaufstrom max. 120 l/h, Abscheideleistung Luft/Gas ca. 4 l/h.

504.40644	FloCo-Top 2 CM	51,99
-----------	----------------	--------------



Oventrop Membran-Antiheberventil Oilstop V
Original Oventrop. Nach DIN 4755. Stufenlos einstellbar. Beidseitig 3/8" IG. Mit Bauartzulassung nach DIBT. Einstellbar 1-4 m. Durchsatz 200 ltr/h.

504.467880V	Oilstop V	40,09
-------------	-----------	--------------



Saugfix Ölsaugpumpe mit Behälter
Zum Entlüften, Ansaugen, Prüfen von Ölleitungen. Breiter Standfuß, extrem stabiler Stand. Optimierte Kunststoffarmierung für gut geschütztes Vakuummeter. 5 l Auf-fangbehälter, Saugschlauch mit Anschlussverschraubung für Ölfiter 3/8".

504.24306	Ölsauger	95,99
-----------	----------	--------------



Afriso Tankpilot
Mechanisches Füllstandsmessgerät zur Messung von Füllständen von Heiz- öl EL, Dieselmotortreibstoff und Brauchwasser in drucklosen PE-, PA- und GFK- Tanks. Der Füllstandsanzeiger Tankpilot eignet sich für die nachträgliche Installation an den o.g. Tanks.

504.46159	Afriso Tankpilot	39,99
-----------	------------------	--------------



Grenzwertgeberprüfgerät GPG 01
Elektrische Funktionsprüfung in eingebautem Zustand u. Nassprüfung am ausgebauten GWG. Fehlermeldungen / Störungen färben Display rot. Set: Prüfgerät mit Kupplungsdose 903, Mini-USB-Kabel für Akkuladung, Schutzhülle mit Magnet, Koffer. Solange Vorrat reicht.

504.46024	Prüfgerät GPG 01	439,99
-----------	------------------	---------------



Afriso Grenzwertgeber GWG 12 K/MT mit Füllstandmessgerät
Mit Inhaltsanzeiger, für Behälter in Räumen. Sonde (360 mm), Einschraubkörper G 1 1/2", Armatur für Wandmontage, 5 m Kabel zw. Sonde und Armatur. Druckwas-serdicht bis 10 m, Hülse metallisiert.

504.46006	GWG 12-K/MT (bis 250 cm)	23,99
-----------	--------------------------	--------------



Afriso Grenzwertgeber für Behälter in Räumen
Auf Kaltleiterbasis f. Batterietanks (DIN 6620 Form B) u. standortgeschweißte Rechteck tanks (DIN 6625, Bauhöhe 1-4 m). Bauartzulassung Heizöl EL und Diesel. Einschraubkörper G 1". Verstellbar 70-334 mm.

504.46026	GWG 12-K/1, Kabel 1,5 m	13,99
-----------	-------------------------	--------------



Kondensatförderpumpe SI-83 für Gasbrennwertgeräte
Pumpe mit integriertem Tank und Rückschlagventil, 5 m Druckschlauch (Ø 15 mm) sowie Schukostecker. Förderleistung max. 700 l/h, Förderhöhe max. 5,4 m, Tankvolumen 2,0 l, Alarmkontakt NC 4 A.

504.27154	Kondensatförderpumpe SI-83	64,99
-----------	----------------------------	--------------



Eckerle Heizöl-Saugaggregat SP-32/01
Saugpumpenaggregat für Öl-Gebläsebrenner bis ca. 80 kW bei 7 m Saughöhe. Für Öl- und Kachelöfen (Schalenbrenner) geeignet. Zur Ölbrennerversorgung im Einstrangsystem. 230 V/50 Hz. IP 44. Ölleitung 6/7 mm, Ölentnahme 8 l/h bei 7 m Saughöhe, Behälterinhalt 1,6 L.

504.27006	Eckerle SP-32/01	579,99
-----------	------------------	---------------



RWC
ENDKAPPEN KUNSTSTOFF
(WIEDERVERWENDBAR)

~~statt 2,45~~
ab **2,19**



Einfach aufstecken – fertig. Bei Bedarf einfach demontierbar. Für Heiß-, Kaltwasserleitungen u. Heizungsanlagen. Nicht für den dauerhaften Einsatz an Aluminium-Verbundrohren geeignet.

504.FF26916	15 mm	2,19
504.FF26917	16 mm	2,39
504.FF26947	18 mm	2,99
504.FF26918	20 mm	2,99
504.FF26919	22 mm	3,19
504.FF26915	28 mm	8,49

RWC
UNIVERSALVERBINDER FÜR
MEHRSCHICHT-VERBUNDROHRE
(WIEDERVERWENDBAR)

~~statt 28,79~~
ab **24,99**



Lieferumfang: 1x Universalverbinder, 4 unterschiedliche Stützhilfen zur optimalen Anpassung an verschiedene Rohrtypen und -durchmesser. 16er: D i 10,40 mm - 13 mm und D a von 15,80 mm - 17,20 mm. 20er: Di 13,85 mm - 16 mm und D a 19,80 mm - 21,20 mm. 26er: D i 17,30 mm - 17,90 mm oder 19,60 mm - 20,20 und D a von 24,70 mm - 26,30 mm.

504.FF26934	16/17er	24,99
504.FF26935	20/21er	32,99
504.FF26936	25/26er	39,99

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot



Einschraub-Verbinder (Steckende x AG)

Steckfitting mit Außengewinde. Werkzeugfrei. Kompatible Rohrarten: Kupfer, Messing, C-Stahl, PEX, PA, PB, PVC, PP-R sowie Vollkunststoffrohre (z. B. Fusiotherm, Aquatherm, Friatherm).

504.FF26921	16 mm-½"	13,99
504.FF26922	20 mm-½"	14,99



>B< Press Bogen 45° mit Innen-/Aussenpres-sende

Kupfer, EPDM-Dichtelement unverpresst undicht.

504.FF31203	P5040 15 i/a Cu	1,89
504.FF31204	P5040 18 i/a Cu	2,19
504.FF31205	P5040 22 i/a Cu	2,49
504.FF31206	P5040 28 i/a Cu	7,99



Übergangsniessel AG

TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm) - unverpresst undicht (16-32 mm).

504.82317	16 × 2 - ½" AG	1,29
504.82318	20 × 2 - ½" AG	1,65
504.82319	20 × 2 - ¾" AG	2,19
504.82320	26 × 3 - ¾" AG	2,99



>B< Press Muffe mit Innenpressenden

EPDM- Dichtelement unverpresst undicht. Modell P5270.

504.FF31302	P5270 15 Cu	1,79
504.FF31303	P5270 18 Cu	2,19
504.FF31304	P5270 22 Cu	2,79
504.FF31305	P5270 28 Cu	4,79



>B< Press Übergangsmuffe mit Innenpressenden und Innengewinde

Rotguss, EPDM-Dichtelement unverpresst undicht.

504.FF31086	P4270G 15 × ½ IG Rg	2,49
504.FF31087	P4270G 15 × ¾ IG Rg	4,89
504.FF31088	P4270G 18 × ½ IG Rg	3,29
504.FF31089	P4270G 18 × ¾ IG Rg	6,99



Übergangsmuffe IG

TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm) - unverpresst undicht (16-32 mm).

504.82328	16 × 2 - ½" IG	1,55
504.82329	20 × 2 - ½" IG	1,99
504.82330	20 × 2 - ¾" IG	2,39
504.82331	26 × 3 - ¾" IG	3,09



>B< Press Bogen 90° mit Innenpressenden

EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell P5002.

504.FF31188	P5002 15 i/i Cu	1,99
504.FF31189	P5002 18 i/i Cu	2,39
504.FF31190	P5002 22 i/i Cu	2,99
504.FF31191	P5002 28 i/i Cu	5,99



>B< Press Übergangsniessel mit Innenpressenden und Außengewinde

Rotguss, EPDM-Dichtelement unverpresst undicht.

504.FF31067	P4243G 18 × ½ AG Rg	2,59
504.FF31068	P4243G 18 × ¾ AG Rg	2,99
504.FF31069	P4243G 22 × ½ AG Rg	3,99
504.FF31070	P4243G 22 × ¾ AG Rg	3,99



Winkelverbinder 90°

TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm) - unverpresst undicht (16-32 mm) - einzeln verpackt im Beutel.

504.82339	16 × 2	2,19
504.82340	20 × 2	2,79
504.82341	26 × 3	3,89



>B< Press Bogen 90° mit Innen-/Aussenpres-sende

Kupfer, EPDM-Dichtelement unverpresst undicht.

504.FF31180	P5001 15 i/a Cu	1,79
504.FF31181	P5001 18 i/a Cu	2,29
504.FF31182	P5001 22 i/a Cu	2,99
504.FF31183	P5001 28 i/a Cu	6,99



Rohrverbinder (Kupplung)

TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm) - unverpresst undicht (16-32 mm).

504.82300	16 × 2	1,89
504.82301	20 × 2	2,29
504.82302	26 × 3	3,49



Übergangswinkel 90° mit AG

TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm) - unverpresst undicht (16-32 mm).

504.82348	26 × 3 - ¾" AG	3,79
504.82345	16 × 2 - ½" AG	2,39
504.82346	20 × 2 - ½" AG	2,69
504.82347	20 × 2 - ¾" AG	2,89



>B< Press T-Stück mit Innenpressenden

Aus Kupfer mit EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. DVGW-geprüft. Modell P5130.

504.FF31230	P5130 15 Cu	2,99
504.FF31237	P5130 18 Cu	3,99
504.FF31248	P5130 22 Cu	5,49
504.FF31259	P5130 28 Cu	8,59



Rohrverbinder (Kupplung) reduziert

Ungleiche Presshülsen. TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm) - unverpresst undicht (16-32 mm).

504.82306	20 × 2 - 16 × 2	2,59
504.82308	26 × 3 - 16 × 2	3,29
504.82307	26 × 3 - 20 × 2	3,29



T-Stück mit gleichen Abgängen

TH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm), unverpresst undicht (Dimensionen 16-32 mm), einzeln verpackt im Beutel.

504.82361	16 × 2	2,89
504.82362	20 × 2	3,69
504.82363	26 × 3	5,69



statt 119,99
nur **104,99**

JUDO BIKO DN 25 (1'') RÜCKSPÜLFILTER MIT DRUCKMINDERER

DN 25 (1''), Einbau senkrecht oder waagrecht (Filtertasse nach unten), Nenndurchfluss 3,6m³/h, Betriebsdruck min.1,5 bar, max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 30 °C, Maschenweite 0,1mm, Einbaulänge 195 mm.

504.85399	Biko	104,99
-----------	------	---------------

Technik-Highlights zum Aktionspreis. Jetzt sichern!

% Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot % Sonderangebot

Geberit Duofix Wand-WC mit Unterputzspülkasten UP320, 112 cm

Vorwandelement pulverbeschichtet, Keramikbefestigungen M 12, Befestigungsabstand 18 o. 23 cm. Verstellbare Fußstützen, rutschsicher. Betätigung vorne, schwitzwassergedämmt. Wasseranschluss hinten/oben.

504.86331	Duofix Wand-WC, 112 cm	165,99
-----------	------------------------	---------------

Geberit Typ 212-383 Renovierungsset

Für Geberit 300 / 320 / Sigma UP-Spülkästen (ab Baujahr 2002). Lieferumfang: Typ 212 Spülventil, Typ 383 Füllventil, Panzerschlauch 3/8". Referenz-Nr.: 246.127.00.5.

504.86350	Renovierungsset	64,29
-----------	-----------------	--------------

Gummi-Nippel für HTSW (HT-Siphonwinkel)

Zum Anschluss von Metall- oder Kunststoffrohren, passend für HTSW und HT-Siphonwinkel. AD ist maßgebend für Muffen. EPDM. Für HT-Normalmuffe NW 50. Anschlussmöglichkeit DN 32, Innen-D 27 mm, Außen-D 52 mm.

504.85513	Zwilling-Gumminippel	0,99
-----------	----------------------	-------------

Geberit Sigma01 Betätigungsplatte

2-Mengen-Spülung, für UP320 und UP300. Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung. Inklusive Drückerstangen, 2 Distanzbolzen, Befestigungsrahmen aus Kunststoff, Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Auslösung.

504.86337	Sigma01, weiß	37,99
-----------	---------------	--------------

Syr NeoSoft 2500 Connect Enthärtungsanlage

Ideal für Einfamilienhaus. WLAN-/LAN-fähig, Steuerung und Kontrolle via SYR App möglich, Benachrichtigungen via Push-Mitteilung/E-Mail (Online-Modus), Touchscreen für intuitive Steuerung, automatische Wahl des Betriebsmodus (Eco, Standard, Power), Salzstandanzeige, anschlussfertig vormontiert, neues Ein-Schlauch-System, passt auf den SYR Universalfllansch DN 20 bis 32, Sandwichflansch für SafeTech+ Connect, DRUFI+ und/oder TRIO DFR/LS.

504.86684	Enthärtungsanlage	1529,99
504.86407	Universalfllansch Gewinde DN 25	49,99

Stedo Euro WC-Spülrohrverbinder

Euro WC-Spülrohrverbinder für WC D= 55 mm und Spülkastenrohr. D= 55 mm, d= 38-45 mm.

504.FF86606	schwarz	0,69
-------------	---------	-------------

Geberit Duofix Waschtisch, 112 cm

Befestigungsabstand 5-38 cm, Armaturenanschlussplatte höhen- u. tiefenverstellbar, Fußstützen verstellbar. Fußplatte drehbar, für Einbau in UW50/UW75 Profile, Befestigung Abgangsbogen höhenverstellbar.

504.86334	Duofix WT-Element, 112 cm	99,99
-----------	---------------------------	--------------

Viega Röhrensifon Plus

Geruchsverschluss, güteüberwacht nach DIN EN 274, Modell 5611.5 - Sondermodell bis 230 mm, 1 1/4 x 32, verchromt.

504.85417	Röhrensifon Plus (Mod. 5611.5)	12,99
-----------	--------------------------------	--------------

Eckventil Moojo 1/2'', selbstdichtend

DIN DVGW-geprüft. Verchromt poliert. Inkl. Design-Griff mit Verlängerung und Schubrosette. 3-teilige Quetschverschraubung mit Längenausgleich.

504.FF20000	Eckventil 1/2'', selbstdichtend	2,49
-------------	---------------------------------	-------------

Geberit Impuls380 Universal Füllventil (Unifill)

Einbau in AP-Spülkasten. Füllhöhe durch Spindel einstellbar, Armaturengruppe I nach DIN 4109. Fließdruck Einsatzbereich 0,1-10 bar, Wasser max. 25 °C, Durchflussmenge bei 0,5 bar 0,07 l, Durchflussmenge bei 3 bar 0,19 l. Ref. 240.700.00.1

504.86348	Füllventill AP (Aufputz)	16,99
-----------	--------------------------	--------------

Viega Röhrensifon Standard

Geruchsverschluss, güteüberwacht nach DIN EN 274, Modell 5611, 1 1/4 x 32, verchromt.

504.85416	Röhrensifon Standard (Mod. 5611)	8,99
-----------	----------------------------------	-------------

Schell Kombi-Eckventil Comfort 1/2''

Selbstdichtendes Anschlussgewinde, Comfort-Griff, Fettkammeroberteil. Geräteanschluss mit Rückflussverhinderer, zugfeste Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, langer Schubschaft, Schubrosette Ø 54 mm, Schlauchverschraubung. DN 15, G 1/2" AG.

504.85501	Kombi-Eckventil	13,49
-----------	-----------------	--------------

Geberit Impuls 380 Universal Füllventil (Unifill)

Füllhöhe durch Spindel einstellbar, Armaturengruppe I nach DIN 4109. Fließdruck Einsatzbereich 0,1-10 bar, Wasser max. 25 °C, Durchflussmengen: bei 0,5 bar 0,07 l, bei 3 bar 0,19 l. Ref. 240.705.00.1

504.86330	Füllventil UP (Unterputz)	19,89
-----------	---------------------------	--------------

Buderus Logafix Hauswasserstation

Rückspülbarer Feinfilter für Trinkwasser. DIN/DVGW-zertifiziert. Waagrechter und senkrechter Einbau möglich. Betriebsdruck 1,5-16 bar, Betriebstemp. 5-30 °C, untere/ obere Durchlassweite 95/110 µm.

504.86528	Logafix 1''	94,99
-----------	-------------	--------------





Alu-Mineralfaserschalen (Steinwool-Rohrschalen)

Alukaschierte Steinwool-Rohrschale. Geschlitzt mit selbstklebendem Folienlappen. Wärmeleitfähigkeit λR = 0,037 W/m.K bei +40 °C nach DIN 52613. Schmelzpunkt Steinwolle > 1000 °C. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Meterstücke (Anzahl siehe Preistabelle), Lieferung nur in VPE.

		Isolierdicke mm	Länge m	
504.83640	Ø 15 mm	20	42	79,99
504.83642	Ø 18 mm	20	42	84,99
504.83643	Ø 18 mm	30	25	86,99
504.83644	Ø 22 mm	20	36	79,99
504.83645	Ø 22 mm	30	20	79,99
504.83647	Ø 28 mm	20	30	74,99
504.83648	Ø 28 mm	30	16	79,99
504.83650	Ø 35 mm	20	25	75,99



Vlies Isolierschlauch für Kaltwasserleitungen (Iso 4 mm) - 25 m-Rolle

Für Kaltwasserrohre. Vlies aus 100 % Kunststofffasern. Reiß- und trittfeste Außenhaut. Farbe grau. Nach DIN 4102-B1. Temperaturbereich –50 bis +120 °C. Gute Gleiteigenschaften. Enthält keine chemischen oder metallaggressiven Stoffe.

		Isolierdicke mm	Länge m	
504.83300	Ø 15 mm	4	25	7,99
504.83301	Ø 18 mm	4	25	9,50
504.83302	Ø 22 mm	4	25	10,99
504.83303	Ø 28 mm	4	25	12,59
504.83304	Ø 35 mm	4	25	13,29
504.83305	Ø 42 mm	4	25	14,59
504.83151	Gewebeband, silbergrau			3,29



PE-Isolierschutzschlauch für Abwasserleitungen

PE-Schutzschlauch für Abwasserleitungen. Dämmstärke 4 mm. Schutzschlauch aus Weich-Polyethylen-schaum mit roter Außenhaut. Einreiß- und trittfest. Schalldämmend. Rolle à 10 m.

		Isolierdicke mm	Länge m	
504.83210	NW 50	4	10	12,49
504.83211	NW 60	4	10	7,69
504.83212	NW 70	4	10	14,99
504.83213	NW 90	4	10	15,99
504.83214	NW 100	4	10	20,99
504.83215	NW 125	4	10	26,99



Steinwool-Rohrschalen 100% GEG (ehem. EneV)

Bewährte Wärmedämmung für haustechnische Anlagen. Geschlitzte Rohrschalen aus Steinwolle mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, selbstklebend mit Folienlappen. Nicht brennbar nach DIN 4102-A2. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.14-1575. Lieferung nur in VPE.

		Iso	VPE	
504.83711	Ø 15 mm	23 mm	36 m	89,99
504.83712	Ø 18 mm	23 mm	35 m	84,99
504.83713	Ø 22 mm	23 mm	30 m	82,99
504.83717	Ø 28 mm	34 mm	16 m	69,99
504.83718	Ø 35 mm	34 mm	12 m	59,99
504.83721	Ø 54-57 mm	56 mm	4 m	48,99



Vlies Isolierschlauch für Abflussleitungen (Iso 4 mm) - 25 m-Rolle

Für Abwasserrohre. Vlies aus 100 % Kunststofffasern. Reiß- und trittfeste Außenhaut. Farbe grau. Nach DIN 4102-B1. Temperaturbereich –50 bis +120 °C.. Gute Gleiteigenschaften. Enthält keine chemischen oder metallaggressiven Stoffe.

		Isolierdicke mm	Länge m	
504.83310	NW 50	4	25	22,50
504.83311	NW 70	4	25	27,50
504.83312	NW 90	4	25	29,99
504.83313	NW 100	4	25	35,99
504.83314	NW 125	4	25	49,99
504.83151	Gewebeband, silbergrau			3,29



SecurMatic-Plus Schraubrohrschelle mit Schnellverschluss

Zweischrauben-Rohrschelle mit Schnellverschluss (zeitaufwändiges Einfädeln von Schrauben entfällt). Verbindungsmutter SW13 mit Gewinde M8 o. Doppelgewinde M8/M10. Schalldämmung nach DIN 4109.

504.84850	M8, Ø 12-16 mm (¼")	0,35
504.84851	M8, Ø 15-19 mm (¾")	0,35
504.84852	M8, Ø 21-23 mm (½")	0,40
504.84853	M8, Ø 26-30 mm (¾")	0,42
504.84854	M8, Ø 32-35 mm (1")	0,45
504.84855	M8, Ø 40-43 mm (1 ¼")	0,55
504.84856	M8/M10, Ø 48-43 mm (1 ½")	0,55
504.84857	M8/M10, Ø 74-80 mm (2 ½")	0,69



Alu-Klebeband mit Papierliner

Für Alu-Mineralfaserschalen.

504.83746 B=50 mm, L=100 m **11,99**



Wickeldraht 100 g

Draht-Durchmesser 0,65mm. Gewickelt auf 4-Kant-Holzstab, 100 Gramm.

504.83723 Wickeldraht **0,59**



PE-Isolierschutzschlauch für Kaltwasserleitungen

PE-Schutzschlauch aus geschlossenzelligem Weichschaum-Polyethylen mit robuster roter Außenhaut sowie Innengleitfolie. Euroklasse E nach EN 13501-1. Temperaturbereich bis 95 °C. Einreiß- und trittfest. Schalldämmend. Rolle bzw. Schlaufe à 10 m.

		Isolierdicke mm	Länge m	
504.83200	Ø 15 mm	4	15	4,29
504.83201	Ø 18 mm	4	15	4,99
504.83202	Ø 22 mm	4	10	3,99
504.83203	Ø 28 mm	4	10	4,49
504.83204	Ø 35 mm	4	10	4,85
504.83205	Ø 42 mm	4	10	5,29



Stockschrauben M8

Galvanisch glanzverzinkte Stockschrauben mit langem Maschinengewinde, reduziert gewalzt Holzgewinde, M8.Verpackungseinheit 100 Stück.

504.84830	M8 × 50 mm	4,49
504.84831	M8 × 60 mm	4,79
504.84832	M8 × 80 mm	6,49
504.84834	M8 × 100 mm	8,99
504.84835	M8 × 120 mm	9,99
504.84836	M8 × 140 mm	9,99
504.86803	M8 × 150 mm	12,99
504.86804	M8 × 160 mm	11,99
504.86805	M8 × 170 mm	15,99



Lochband 10 m kunststoffummantelt

Verzinkt und zusätzlich mit schalldämmender Kunststoff-Ummantelung. Schallpegelverbesserung ca. 10 dB(A). Länge 10 m.

504.70941 14 × 3 mm **4,50**
504.70942 19 × 3 mm **5,29**
504.70943 27 × 3 mm **6,99**



Wickelband PE-Streifen (Standard und Selbstklebend)

Wickelband, Dämmstärke 2mm. Polyethylen (PE). Farbe rot. Breite 70mm. Als klassisches Wickelband oder als selbstklebende Variante. Rolle à 3,6m.

504.83230 70 × 2, 3,6 m **0,69**
504.83232 70 × 2, 3,6 m, selbstklebend **1,69**



Schienenkonsole, verzinkt

Galvanisch verzinkt. Für die Wandmontage von Rohrleitungen, Armaturen, Zählern.

504.70879 27 × 18 mm, 200 mm **2,99**
504.70880 27 × 18 mm, 300 mm **3,39**
504.70881 27 × 18 mm, 500 mm **3,69**

BESTELLFORMULAR


BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	EURO/STÜCK
504.44558	Loctite 55 Gewindedichtfaden, 160 m-Dose		9,39 €

FIRMA/KUNDEN-NR.
STRASSE UND HAUSNUMMER
PLZ UND ORT
TELEFON/TELEFAX
E-MAIL
DATUM UND UNTERSCHRIFT



BEQUEM ONLINE BESTELLEN UNTER
WWW.PHILIPP-WAGNER.DE

Bei allen Artikeln technische Angaben ohne Gewähr. Druckfehler und Änderungen aller Art vorbehalten. Alle angegebenen Preise verstehen sich in Euro/Stück netto, zzgl. gesetzl. MwSt. sowie anteiliger Porto- und Verpackungskosten. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (Siehe www.philipp-wagner.de/agb). Für Neukunden gilt ausschließlich Nachnahme oder Vorauskasse. Mit diesem Angebot verlieren alle vorangegangenen Angebote ihre Gültigkeit. Angebot gültig bis 31.08.2025 bzw. so lange Vorrat reicht. Frachtkostenpauschale 790 Euro für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Frachtkostenpauschale 10,00 Euro pro Paket für Lieferungen an Deutschland angrenzende EU-Staaten. Innerhalb Deutschlands frachtfreie Lieferung ab 149,- Euro Nettobestellwert. Ausnahme bei Speditionswaren. Hier müssen wir eine Speditionskostenpauschale berechnen, die wir Ihnen bei Auftragserteilung mitteilen. Speditionskosten für Kessel- oder Speicherlieferungen in angrenzende EU-Staaten bitte anfragen.

Gültig bis 31.08.2025 bzw. so lange Vorrat reicht • Alle Preise in Euro netto pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Angebot richtet sich ausschließlich an Handel und Gewerbe • Druckfehler und Änderungen aller Art vorbehalten.  Angaben zur Energieeffizienzklasse