



Schraubroherschelle SRS m.E. VA

Gruppe: 1722

Einsatz

Zweiteilige Rohrschelle mit Gewindeanschluss M8 oder M10 und Schalldämmeinlage zur Befestigung von Rohrleitungen.

Lieferumfang

Rohrschelle komplett mit zwei Spannschrauben; einseitig vormontiert und somit sofort einsatzbereit. Auf der offenen Schellenseite ist die Spannschraube gegen Herausfallen gesichert.

Technische Daten

| Spannbereich [mm] | Gewindeanschluss | max. zul. Belastung (Zug) | Anzugsmoment [Nm] |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 12 - 64 | M8 | 0,6 kN | 2 |
| 67 - 170 | M10 | 2,5 kN | 2 |

Material:

Rohrschelle:

Edelstahl A4

Schalldämmeinlage:

SBR/EPDM, schwarz (Profilgummi siehe Kap. Schalldämmelemente)

| Spannbereich [mm] | für Rohr [DN] | Material b x s [mm] | G [kg] | Verp. [Stück] | Artikel-Nr. |
|-------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|-------------|
| 12 - 15 | 1/4" | 20 x 1,5 | 0,05 | 100 | 170693 |
| 15 - 19 | 3/8" | 20 x 1,5 | 0,05 | 100 | 170709 |
| 20 - 23 | 1/2" | 20 x 1,5 | 0,06 | 100 | 170718 |
| 25 - 28 | 3/4" | 20 x 1,5 | 0,06 | 100 | 170727 |
| 32 - 35 | 1" | 20 x 1,5 | 0,07 | 100 | 170736 |
| 40 - 45 | 1 1/4" | 20 x 1,5 | 0,08 | 50 | 170745 |
| 48 - 52 | 1 1/2" | 20 x 1,5 | 0,09 | 50 | 170754 |
| 52 - 58 | - | 20 x 1,5 | 0,09 | 50 | 173360 |
| 60 - 64 | 2" | 20 x 1,5 | 0,10 | 50 | 170763 |
| 67 - 72 | - | 25 x 2,0 | 0,19 | 25 | 173369 |
| 73 - 80 | 2 1/2" | 25 x 2,0 | 0,19 | 25 | 170772 |
| 86 - 91 | 3" | 25 x 2,0 | 0,22 | 25 | 170781 |
| 102 - 108 | - | 25 x 2,0 | 0,25 | 25 | 173378 |
| 110 - 115 | 4" | 25 x 2,5 | 0,29 | 25 | 170790 |
| 135 - 143 | 5" | 25 x 2,5 | 0,36 | 25 | 110884 |
| 149 - 161 | - | 25 x 2,5 | 0,38 | 25 | 110885 |
| 162 - 170 | 6" | 25 x 2,5 | 0,41 | 25 | 110886 |