



Gewindeplatte NT CC 27

Gruppe: 2714

Einsatz

Insbesondere bei der Montage in senkrechten Schienen oder an schwer zugänglichen Stellen ersetzt dieses Produkt die "3. Hand" und bietet folgende weitere Vorteile:

- ◆ Unabhängig von der Schienenhöhe einsetzbar in den Sikla Montageschienen MS 27.
- ◆ Beim Verschieben kein Hängenbleiben an Schraubköpfen im Schieneninneren.
- ◆ Keine Setzungserscheinungen nach dem Anziehen.

Lieferumfang

Gewindeplatte und Federscheibe sind fest verbunden.

Montage

Nach dem Einsetzen in den Schienenschlitz dreht sich die Gewindeplatte CC 27 bei leichtem Druck im Zentrum nach rechts bis zum Anschlag. Die Demontage erfolgt entgegengesetzt. Montage und Demontage erfordern kein Werkzeug und sind baustellengerecht wiederholbar. Anzuschließendes Bauteil festziehen - fertig!

Technische Daten

Fz = 1,5 kN

Material:

Gewindeplatte: Stahl, Festigkeitsklasse 5.6, galvanisch verzinkt

Federscheibe: Federstahlblech, nichtrostend

Typ	G [kg]	Verp. [Stück]	Artikel- Nr.
CC 27-M6	0,01	100	195956
CC 27-M8	0,01	100	195949
CC 27-M10	0,01	100	117358